

PLANCIA 14 mm Clic

Articolo EBGD33FD - ANDANTE

INFORMAZIONI TECNICHE:

Prodotto secondo norma:	EN 13489
Dimensioni:	14 x 181 x 2200 mm
Massello:	circa 3.5 mm
Struttura:	3 strati: legno nobile Rovere 3,5 mm strato intermedio Abete massello 8,8mm strato di base Abete derollato 1,7mm
Tavole / m ² per pacco:	8 / 3,19
Pacchi / m ² per pallet:	40 / 127,60
Finitura superficiale:	Live Pure vernice all'acqua
Peso per pacco/ pallet in kg:	25 / 1.000
Riscaldamento a pavimento:	IDONEO
Classe di reazione al fuoco ¹⁾ :	Cfl-s1
Contenuto di Formaldeide ²⁾ :	E1
Contenuto di pentaclorofenolo (PCP) ²⁾ :	Non rilevabile
Densità kg / m ³ ²⁾ :	ca. 600
Caratteristiche antiscivolo:	Live Pure USRV26 ²⁾
Resistenza all'abrasione:	Live Pure 70 / 1100 ³⁾
Conducibilità termica ²⁾ :	0,15 W / mK
Resistenza termica ⁵⁾ :	0,093 m ² K/ W



DOP 4658-1.1-07.2013



Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBT-Grundsätzen.

¹⁾secondo DIN EN 13501-1, ²⁾secondo DIN 14342, ³⁾secondo ENV 13696, ⁴⁾secondo DIN 68861, ⁵⁾secondo EN 12524