

Scheda Tecnica PARQUET MASSELLO

Prodotto Costruzioni

Il parquet Massello è realizzato completamente in legno massello, con un solo strato di legno.

Specifiche tecniche di classificazione

Secondo EN 13487 sono soddisfatte dalla classificazione di produzione.

Profilo Tipo incastro e Bisello

S4S Sistema: Senza Incastro

T & G Sistema: Maschio e Femmina

Micro Bisello (Smusso): Smusso Micro su 4 lati su richiesta o parquet ampia larghezza

Dimensioni

Spessore / Larghezza / Lunghezza

10x55/60x250/300mm

14x70x400/450/500mm

15x90x400-1000mm

22x90/120/140x700-1800mm

Tipo di Legno

Acacia, Faggio, Europea Rovere, Frassino, Acero, Europea Noce, Europea Ciliegio, Iroko, Ulivo, Afromosia Wenge, Kreativa

Contenuto di umidità

Strato di legno 5 al 10%

Trattamento e Vernice

Vernice UV Oleato trattamento

Passaggio 7 strati UV

- Opaco

- Semi Lucido

- Brillante Vernice

Colore impregnante

Installazione

1 Posa Incollata: Il parquet viene invece incollato sul pavimento sottostante o su un massetto senza alcun materassino.

Istruzioni per la pulizia

1. Usare panno umido

2. Usare detersivi neutri e non schiumosi per una migliore cura per il vostro pavimento di parquet.

3. Si consiglia di utilizzare un detergente adatto per pavimenti in legno acquistabile nella maggior parte dei supermercati.

Caratteristiche Prestazionali del prodotto

Nome	Metodo di Prova
Verifica al fuoco	EN 14342, Table 1
Rilascio di formaldeide	EN 717-2
Contenuto di pentaclorofenolo	EN 14823
Resistenza alla rottura	EN 1533
Scivolosità	EN 1339
Conducibilità termica	EN 14342, Table 2
Durabilità biologica	EN 335-2006 Classe 1,2

Struttura Plancia



CERTIFICATI



CE - Conformité Européenne
Direttiva 89/106/CEE
Direttiva 2001/95/CE



Scheda Tecnica PARQUET PREFINITO

Prodotto Costruzioni

Due o tre strati parquet è un parquet multistrato formato da uno strato superiore in legno duro e da altri strati di legno o materiale in base al legno incollato, elaborati in base alla norma europea EN13489

Specifiche tecniche di classificazione

Secondo EN 13487 sono soddisfatte dalla classificazione di produzione.

Profilo Tipo incastro e Bisello

L'incastro Maschio e femmina (M/F) in testa e sui lati,
su richiesta squadrato con leggera bisellatura da 0.5mm - 2mm

Dimensioni

Spessore / Larghezza / Lunghezza

10x70/90x500-1200mm

14/15x90/120/140/160x600-2400mm

15x180/190x1830-2200mm

Tipo di Legno

Acacia, Faggio, Europea Rovere, Frassino, Acero,
Europea Noce, Europea Ciliegio, Iroko, Olivo, Afromosia, Wenge,

Contenuto di umidità

Strato Nobile 5 al 10%

Trattamento e Vernice

Vernice UV Oleato trattamento

Passaggio 7 strati UV (Opaco / Semi Lucido / Brillante Vernice)

Colore impregnante

Struttura Plancia



7 strati di vernice

Strato nobile 4/5 mm

Maschio e Femmina

Installazione

1. Posa flottante: Il parquet si appoggia semplicemente sul pavimento senza essere incollarlo, tra il pavimento e il parquet si interpone un materassino.
2. Posa Incollata: Il parquet viene invece incollato sul pavimento sottostante o su un massetto senza alcun materassino.

Istruzioni per la pulizia

1. Usare panno umido
2. Usare detersivi neutri e non schiumosi per una migliore cura per il vostro pavimento di parquet.
3. Si consiglia di utilizzare un detergente adatto per pavimenti in legno acquistabile nella maggior parte dei supermercati.

Caratteristiche Prestazionali del prodotto

Nome	Metodo di Prova
Verifica al fuoco	EN 14342, Table 1
Rilascio di formaldeide	EN 717-2
Contenuto di pentaclorofenolo	EN 14823
Resistenza alla rottura	EN 1533
Scivolosità	EN 1339
Conducibilità termica	EN 14342, Table 2
Durabilità biologica	EN 335-2006 Classe 1,2

CERTIFICATI



CE - Conformité Européenne
Direttiva 89/108/CEE
Direttiva 2001/95/CE

