



## Rovere Vivo

### Dettagli prodotto / Proprietà tecniche

|                                  |   |   |                     |  |                         |
|----------------------------------|---|---|---------------------|--|-------------------------|
| <b>Codice articolo</b>           | 10036221 / EBGVVKFD                       | <b>Struttura</b>                                  | spazzolato          | <b>Umidità residua</b>                         | 5-9%                    |
| <b>Legno</b>                     | Rovere                                    | <b>Bisellatura</b>                                | bisellato - 2 lati  | <b>Densità</b>                                 | >= 500kg/m <sup>3</sup> |
| <b>Scelta</b>                    | Vivo                                      | <b>Tavole con massello giuntato</b>               | 0                   | <b>Classificazione reazione al fuoco</b>       |                         |
| <b>Tipo prodotto</b>             |   | <b>Aspetto Stile</b>                              | Pavimenti Dorati    | <b>Contenuto di formaldeide</b>                | E 1                     |
| <b>Gruppo</b>                    | parquet a 3 strati                        | <b>m<sup>2</sup> per pacco Tavole per pacco</b>   | Rustic              | <b>Contenuto PCP</b>                           | NPD                     |
| <b>Formato</b>                   | 14 mm Plancia Castle                      | <b>Peso per pacco (kg)</b>                        | 2,76                | <b>Durezza Brinell Resistenza allo strappo</b> | 38                      |
| <b>Dimensioni</b>                | Plancia Castle                            | <b>m<sup>2</sup> per pallet Pacchi per pallet</b> | 6                   | <b>Conducibilità termica</b>                   | NPD                     |
| <b>Spessore massello Contr</b>   | 14 x 209 x 2200 mm                        | <b>Peso per pallet</b>                            | 21,5                | <b>Resistenza termica</b>                      | Classe 1                |
| <b>Incastro</b>                  | 3,5 mm                                    | <b>pallet (kg)</b>                                | 138                 | <b>Classe d'utilizzo</b>                       | USRV 45                 |
| <b>Riscaldamento a pavimento</b> | Peccio / Abete rosso / Peccio/Abete rosso | <b>EN Norm</b>                                    | 50                  | <b>Caratteristiche antiscivolo</b>             |                         |
| <b>Trattamento</b>               |   | <b>FSC claim</b>                                  | 1075                | <b>Codice EAN</b>                              | 7035580087618           |
| <b>Colore</b>                    | 5G Click                                  |   | EN 13489            |  |                         |
|                                  | molto idoneo                              |   | origine controllata |  |                         |
|                                  | Olio Live Natural                         |   |                     |  |                         |



Il marchio della gestione forestale responsabile



[www.blauer-engel.de/uz176](http://www.blauer-engel.de/uz176)



Il legno è un prodotto naturale - ogni albero ha la propria struttura e la propria combinazione cromatica individuale. Una foto o un campione non saranno mai in grado di fornirvi un'immagine completa del pavimento finito. Tenete presente anche che il colore può cambiare quando il legno è esposto alla luce. Quale linea guida, le specie legnose PIÙ SCURE avranno una tonalità PIÙ dorata, mentre quelle PIÙ CHIARE diventeranno leggermente PIÙ SCURE. I nodi crepati vengono stuccati pertanto tra lo stucco e il legno possono presentarsi delle piccole fessure