

ECONOMY 9.5 mm m/f

Informazioni tecniche:

Prodotto in accordo con:	Norma Europea parquet EN 13489 - 2002
Dimensioni:	9.5 x 70 x 470 mm
Massello:	circa 2.5 mm
Struttura:	Parquet a 2 strati; Strato di calpestio in legno massello 2.5mm Supporto in HDF: 7.0 mm
Listoncini/ m² per pacco:	64/ 2.11
Pacchi/ m² per pallet:	36/ 75.96
Listoncini corti per pacco/ Lunghezza minima (mm)	2/ 235
Peso per pacco/ pallet in kg:	16.50/ 594.00
Reazione al fuoco ¹⁾:	Dfl-s1
Contenuto di formaldehyde ²⁾:	E1
Contenuto di pentachlorphenol (PCP) ²⁾:	Non classificato
Densità kg/ m3 ²⁾:	circa 600
Antislip performance:	Live Satin USRV 11 ²⁾ Live Matt USRV 26 ²⁾ Live Natural USRV 40 ²⁾
Resistenza all'abrasione:	Live Satin 70/ 1100 ³⁾ Live Satin 100 ⁴⁾
Conduttività termica ²⁾:	0.15 W/ mK
Resistenza termica ⁵⁾:	0.065 m2 K/ W



DOP 4658-1.1-07.2013



BOEN AS
FN 14342



DIBt-Grundsätzen.

¹⁾ according to DIN EN 13501-1, ²⁾ according to DIN 14342, ³⁾ according to ENV 13696, ⁴⁾ according to DIN 68861, ⁵⁾ according to EN 12524