

PLANCIA 14 mm Clic

ROVERE ESPRESSIVO - GBGDZKFD

INFORMAZIONI TECNICHE:

Prodotto secondo norma: EN 13489 - 2017

Dimensioni: 14 x 181 x 2200 mm

Massello: circa 3,5 mm

Struttura: **3 strati:**
Strato di legno nobile (Rovere) 3,5 mm;
Strato intermedio in listelli di Abete 8,8 mm;
Strato di base in derullato di Abete 1,7 mm.

Superficie: Spazzolata

Finitura superficiale: Olio-Cera OSMO

Peso per pacco /
pallet in kg: 24 / 1.200

Riscaldamento a pavimento: IDONEO

Classe di reazione al fuoco ¹⁾: Cfl-s1

Contenuto di Formaldeide ²⁾: E1

Contenuto di
pentaclorofenolo (PCP) ²⁾: non rilevabile

Densità kg / m³ ²⁾: ca. 600

Tavole / m² per pacco: 8 / 3,19

Pacchi / m² per pallet: 40 / 127,60

Conducibilità Termica ²⁾: 0,15 W/ mK

Resistenza Termica ⁵⁾: 0,093 m² K/ W



¹⁾secondo DIN EN 13501-1, ²⁾secondo DIN 14342, ³⁾secondo ENV 13696, ⁴⁾secondo DIN 68861, ⁵⁾secondo EN 12524



Emissionsgeprüftes
Bauprodukt nach
DIBt-Grundsätzen.