

# PLANCIA 14 mm Clic

## EBGDWKFE - Wormholes

### INFORMAZIONI TECNICHE:

Prodotto secondo norma:	EN 13489 - 2017
Dimensioni:	14 x 181 x 2200 mm
Massello:	circa 3.5 mm
Struttura:	3 strati; Strato di legno nobile (Rovere), sottostruttura in Abete Massello circa 3.5mm Strato intermedio 8.8mm Strato di base 1.7 mm
Tavole / m <sup>2</sup> per pacco:	8 / 3.19
Pacchi/ m <sup>2</sup> per pallet:	40 / 127.60
Finitura superficiale:	Live Natural (oliatura)
Peso per Pacco/ pallet in kg:	27 / 1.080
Riscaldamento a pavimento:	Idoneo
Classe di reazione al fuoco <sup>1)</sup> :	Dfl-s1
Contenuto di Formaldeide <sup>2)</sup> :	E1
Contenuto di Pentaclorofenolo (PCP) <sup>2)</sup> :	Non rilevabile
Densità kg/m <sup>3</sup> <sup>2)</sup> :	ca. 600
Prestazioni antiscivolo:	Live Natural USRV11 <sup>2)</sup>
Resistenza all'abrasione:	Live Natural 70 / 1100 <sup>3)</sup>
Conducibilità termica <sup>2)</sup> :	0.15 W/ mK
Resistenza termica <sup>5)</sup> :	0.093 m <sup>2</sup> K/ W



<sup>1)</sup>secondo DIN EN 13501-1, <sup>2)</sup>secondo DIN 14342, <sup>3)</sup>secondo ENV 13696, <sup>4)</sup>secondo DIN 68861, <sup>5)</sup>secondo EN 12524

DOP 4658-1.1-07.2013



Emissionsgeprüftes  
Bauprodukt nach  
DIBT-Grundsätzen.