Marco Cristiani

PAVIMENTI D'AUTORE

CRISTIANI

TEL. 050 879122 - WWW.CRISTIANI.IT

LE QUERCE

il Gres Porcellanato

L'ECCELLENZA DEL GRES

essenze naturali e nuances ricercate,
protagonista la materia

LA NATURA E' LA PROTAGONISTA INDISCUSSA DI QUESTA ESCLUSIVA COLLEZIONE DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN GRES PORCELLANATO FIRMATA MARO CRISTIANI.

Matter is the natural star of this exclusive collection of porcelain stoneware wall and floor tiling, by Maro Cristiani _ La matière est le protagoniste naturel de cette collection exclusive de sols et de revêtements en grès cérame, signée Maro Cristiani _ Die Materie ist der natürliche Mittelpunkt dieser exklusiven Kollektion aus Bodenbelägen und Verkleidungen aus Feinsteinzeug aus dem Hause Maro Cristiani _ Предметом является естественный характер этой эксклюзивной коллекции напольных и облицовочных покрытий из керамогранита с фирменным знаком Maro Cristiani.

CRISTIANI
PAVIMENTI D'AUTORE
dal 1955

Le Querce toscane naturale

Bar pasticceria
CIOCCOROCOLATO
via Giovanni di Simone 10, Pisa.

CRISTIANI
PAVIMENTI D'AUTORE
dal 1955

Le cinque essenze

Le colorazioni di successo:

Naturale *Le Querce toscane*
Avana *Le Querce del parco*
Bianco White *Le Querce Versiliane*
Grigio *Le Querce pisane*
Tortora *Le Querce fiorentine*

ECO-BODY
40% RECYCLED
THIS PRODUCT IS
LEED ACCORDANT

Certificazione di Prodotto
BUREAU VERITAS Certification

Per la posa consigliamo
Ultralite S1

MAPEI®
ADHESIVES · SEALANTS · CHEMICAL PRODUCTS FOR BUILDING

Le Querce versiliane bianco white

Le Querce pisane grigio

Le Querce fiorentine tortora

Le Querce
nel loro ambiente naturale
all'esterno
Le Querce fiorentine
tortora
Misure 20x120cm, 20x170cm e 40x170cm

La bellezza della natura aumenta le potenzialità applicative del pavimento anche outdoor. Le calde tonalità creano un contorno armonioso e sofisticato, una nuova sensazione di spazio _ The beauty of nature increases the application possibilities of flooring even outdoors. Warm shades create a sophisticated and harmonious setting, a new space sensation _ La beauté de la nature augmente les possibilités d'application du sol même à l'extérieur. Les tons chauds créent un contour harmonieux et sophistiqué, une nouvelle sensation d'espace _ Die Schönheit der Natur bietet weitere Anwendungsmöglichkeiten für die Bodenplatte im Freien. Mit den warmen Farbtönen wird eine harmonisch-elegante Einbettung erreicht, die neue Raumempfindungen erzeugt _ Красота природы расширяет возможность использования напольного покрытия, в том числе и для наружного оформления. Теплые оттенки создают гармоничный и утонченный интерьер, новое видение пространства.

Marco Cristiani
CRISTIANI
PAVIMENTI D'AUTORE
dal 1955

Marco Cristiani
CRISTIANI
PAVIMENTI D'AUTORE
dal 1955

Le Querce del parco avana

L'amore per la matericità del legno e per la purezza delle forme semplici, conferiscono agli interni contemporanei una bellezza senza tempo _ A love for the texture of wood and the purity of simple forms add timeless beauty to contemporary interiors _ L'amour pour la matérialité du bois et pour la pureté des formes simples confèrent aux intérieurs contemporains une beauté atemporelle _ Die Liebe für die materische Beschaffenheit von Holz und für die Reinheit der einfachen Formen verleiht den Innenräumen eine zeitlose Schönheit _ Любовь к текстуре дерева и к чистоте простых форм придают современным интерьерам непреходящую красоту.

Le Querce del parco avana

Misure 20x120cm, 20x170cm e 40x170cm

Le Querce toscane naturale

Ristorante
BATTI BATTI BLU
Piazza Gorgona 7,
Marina di Pisa.

Superfici dal forte segno naturale e il look discreto degli arredi, sottolineano la calda e rilassante atmosfera dell'insieme _ Surfaces with a highly natural appearance and the discreet design of the furnishings underline the generally warm and relaxed atmosphere _ Les surfaces au signe naturel intense et le look discret des décorations soulignent la chaude et relaxante atmosphère de l'ensemble _ Oberflächen mit starken natürlichen Merkmalen und der diskrete Look der Einrichtungen unterstreichen die warme, entspannende Atmosphäre des Ganzen _ Поверхности с глубоким натуральным отпечатком и сдержанный внешний вид мебели подчеркивают теплую и расслабляющую атмосферу в целом.

Le Querce toscane naturale

Misure 20x120cm, 20x170cm e 40x170

CRISTIANI
PAVIMENTI D'AUTORE
dal 1955

Le Querce pisane grigio

Misure 20x120cm, 20x170cm e 40x170cm

Le Querce pisane grigio

CRISTIANI
PAVIMENTI D'AUTORE
dal 1955

CRISTIANI
PAVIMENTI D'AUTORE
dal 1955

Tonalità calde e intense valorizzano gli ambienti dedicati al relax e infondono una nuova energia agli spazi della casa _ Warm, intense shades underline settings devoted to relaxation, spreading new energy throughout the home _ Les tonalités chaudes et intenses valorisent les environnements consacrés à la détente et insufflent une nouvelle énergie aux espaces de la maison _ Warme, intensive Farbtöne bringen der Entspannung gewidmete Umgebungen zur Geltung und flößen den Wohnräumen eine neue Energie ein _ Теплые и глубокие оттенки раскрывают потенциал помещений, предназначенных для отдыха, и вселяют новую энергию в пространства дома.

Le Querce versiliane bianco white

Misure 20x120cm, 20x170cm e 40x170cm

Le Querce fiorentine tortora

Ristorante
CATERA
via Aurelia Nord, Pisa.

CRISTIANI
PAVIMENTI D'AUTORE
dal 1955

La dimensione straordinaria del materale esalta gli spazi e propone soluzioni dal forte impatto visivo _ The extraordinary size of the material makes the most
of the spaces, proposing solutions with a strong visual impact _ La dimension extraordinaire du matériau exalte les espaces et propose des solutions au fort
impact visuel _ Die außerordentliche Größe des Materials bringt die Räume zur
Geltung und bietet Lösungen von starker optischer Wirkung _ Необычный размер материала подчеркивает пространство и предлагает решения с сильным зрительным эффектом.

Le Querce fiorentine tortora

Misure 20x120cm, 20x170cm e 40x170cm

Le Querce pisane naturale

R: Rettificato | Rectified
S: Reserve Rettificato | Rectified

40x170
DK 4713 R

20x170
DK 2713 R

20x120
DK 2113 R

R11
20x120
RESERVE
DK 2113 S

30x120
DK 3113 R

R11
20mm
30x120
X20
DK 3113 M

20x80
DK 2813 R

20x80
DK MD 132
LISTELLATO 3D 4

30x30
DK MO 13M
MOSAICO 4

Battiscopa Rettificato
DK BN 132 6,5x120 6
DK BN 139 6,5x80 8

Elemento Elle Rettificato
Reserve 15x60x4
DK EN 136 4

Gradone Plus 32x120x4,5x2
DK RT 132 1

Angolare Plus sx 32x120x4,5x2 1
DK RA 13S
Angolare Plus dx 32x120x4,5x2
DK RA 13D

40x170 — DK 4730 R

20x170 — DK 2730 R

20x120 — DK 2130 R

R11 20x120 RESERVE — DK 2130 S

30x120 — DK 3130 R

R11 20mm 30x120 X20 — DK 3130 M

20x80 — DK 2830 R

Battiscopa Rettificato
DK BN 302 6,5x120 (6)
DK BN 309 6,5x80 (8)

Elemento Elle Rettificato
Reserve 15x60x4
DK EN 306 (4)

Gradone Plus 32x120x4,5x2
DK RT 302 (1)

Angolare Plus sx 32x120x4,5x2 (1)
DK RA 30S
Angolare Plus dx 32x120x4,5x2
DK RA 30D

30x30
DK MO 30M
MOSAICO (4)

CRISTIANI
PAVIMENTI D'AUTORE
dal 1955

Le Querce pisane grigio

Le Querce versiliane

R: Rettificato | Rectified
S: Reserve Rettificato | Rectified

40x170
DK 4722 R

20x170
DK 2722 R

20x120
DK 2122 R

R11
20x120 RESERVE
DK 2122 S

30x120
DK 3122 R

20x80
DK 2822 R

20x80
DK MD 222
LISTELLATO 3D
4

30x30
DK MO 22M
MOSAICO
4

Elemento Elle Rettificato
Reserve 15x60x4
DK EN 226
4

Battiscopa Rettificato
DK BN 222 6,5x120
6
DK BN 229 6,5x80
8

Gradone Plus 32x120x4,5x2
DK RT 222
1

Angolare Plus sx 32x120x4,5x2
DK RA 22S
Angolare Plus dx 32x120x4,5x2
DK RA 22D
1

R: Rettificato | Rectified
S: Reserve Rettificato | Rectified

40x170



DK 4723 R

20x170

DK 2723 R

20x120



DK 2123 R

R11

20x120
RESERVE

DK 2123 S

30x120



DK 3123 R

20x80



DK 2823 R

30x30



DK MO 23M
MOSAICO 4



Elemento Elle Rettificato
Reserve 15x60x4
DK EN 236 4

Battiscopa Rettificato
DK BN 232 6,5x120 6
DK BN 239 6,5x80 8



Gradone Plus 32x120x4,5x2
DK RT 232 1



Angolare Plus sx 32x120x4,5x2
DK RA 23S
Angolare Plus dx 32x120x4,5x2
DK RA 23D

CRISTIANI
PAVIMENTI D'AUTORE
dal 1955

AUTO-LEVELING™

Facile installazione - Easy laying

All'interno delle proprie collezioni più prestigiose MARO CRISTIANI dà spazio ai grandi formati rettificati 40x170, corredati dai sottomultipli 20x170 e 20x120. La produzione di questi formati avviene utilizzando materie prime ad elevata plasticità, che permettono di ottenere lastre particolarmente flessibili. Questa flessibilità consente di ottenere una convessità tale da facilitarne la posa, ed una maggiore adattabilità alle condizioni del sottofondo. Una volta posate queste piastrelle si auto-livellano, l'installazione risulta più semplice e, indipendentemente dallo schema di posa, la superficie risulterà sempre perfettamente planare.

In its most prestigious collections, MARO CRISTIANI also includes large 40x170 porcelain tileslabs, completed with matching 20x170 and 20x120 sub-formats tiles. These larger sizes are produced using raw materials characteried by high plasticity, which enables the slabs to be particularly flexible. This flexibility translates into a minimum level of convexity which facilitates installation, enabling greater adaptability to substrate conditions. When laid, these tiles self-level, the installation is easier and, recardless the laying pattern, the surface will be always perfectly leveled.



Lastre prodotte con materie prime ad elevata plasticità, resistenti ma flessibili.

Ceramic slabs manufactured with highly plastic raw materials, strong and flexible at the same time.

Appoggiate su qualsiasi superficie, anche non perfettamente planare, le lastre si auto-livellano.

Laid on the screed they self-level, even if the surface is not perfectly flat.

Il prodotto auto-leveling agevola la posa tradizionale, si monta senza distanziali livellanti, seguendo qualsiasi schema di posa.

Auto-leveling tiles help the traditional fixing, every installation pattern can be achieved, without leveling spacers.

INDICATORE DI FLESSIBILITA' FLEXIBILITY INDEX	DEFLESSIONE MASSIMA SOTTO CARICO DI 350 N MAXIMUM DEFLECTION UNDER LOAD OF 350 N	LATO/LENGHT 1200mm	> 20 mm
		LATO/LENGHT 1700mm	> 30 mm

INSTA-TILE

DRY FIXING

Le lastre Auto-Leveling nel formato 20x170 possono essere montate seguendo il sistema Insta-Tile, un nuovo metodo di posa a secco che consiste nel fissaggio del materiale direttamente sul pavimento preesistente, senza alcuna opera di demolizione. Dopo aver steso un tappetino in sughero o polietilene dello spessore di circa 2 mm, si consiglia di posizionare una serie di distanziali di 5 mm lungo tutte le pareti interessate per poi proseguire con la posa delle piastrelle, a giunto unito, praticando tutti i tagli necessari fino a coprire completamente il vecchio pavimento.Per contenere le dilatazioni si consiglia di applicare qualche goccia di silicone lungo il perimetro, per poi rimuovere i distanziali e procedere con l'inserimento del profilo o del battiscopa. Il nuovo pavimento, la cui superficie risulterà perfettamente planare anche senza l'utilizzo di colle e sigillanti e potrà facilmente essere rimosso e recuperato in qualsiasi momento.

Our 20x170 auto-leveling slabs can be laid using the Insta-Tile system, which is a new dry-fixing method that consists in laying the tiles directly on top of the existing floor, without any scrapping or removal work. After laying an approximately 2 mm thick cork or polyethylene underlayer, we recommend you fit a series of 5 mm spacers along all the perimeter before laying the tiles. The tiles should be laid with a closed joint and cut where necessary to completely cover the old floor. To limit expansion, it is reconsuded to apply a few drops of silicon around the outer edge, then remove the spacers and fit the edge trim or the skirting. The new floor, whose surface should be perfectly flat even without the use of glues or sealants, can be removed and re-used at any time.

OPERAZIONI DI POSA INSTA-TILE

INSTA-TILE LAYING PROCESS

Eliminare il battiscopa
Remove skirting

Stendere il tappetino
Lay the underlayer

Posizionare i distanziali lungo il perimetro
Fit the spacers around the outer edge



Posare il pavimento senza fuga
Lay the floor tiles whit close joints

La superficie risultera' perfettamente planare
The finished floor will be perfectly flat

Il pavimento Insta-Tile, nel periodo immediatamente successivo all'installazione, può manifestare un leggero effetto di scricchiolio dovuto al contatto delle piastrelle accostate senza fuga con il passaggio prolungato si attenuerà progressivamente fino a scomparire. Per evitare fin da subito questo fenomeno si può interporre un normale foglio di carta tra una piastrella e l'altra in fase di posa, creando una micro fuga di circa 0,2 mm che previene ogni rumore da sfregamento.

The Insta-Tile floor, in the period right after the installation, can produce a slight crunch noise due to the contact of the tiles laid without joint. This noise will gradually diminish until it will disappear after a while with the traffic on the floor. To avoid this noise since the beginning a normal paper sheet can be interposed between the tiles in the laying stage, creating a micro joint of about 0.2 mm which prevents any noise from rubbing.

Installazione prevista esclusivamente con prodotti AUTO-LEVELING nel formato 20x170.

You should use AUTO-ONLY products in the 20x170 size.

Installazione adatta unicamente ad ambienti INDOOR.

This system can be used for INDOORS installation only.

Si sconsiglia l'utilizzo di INSTA-TILE negli ambienti maggiormente umidi o sporchevoli, come bagno e cucina.

INSTA-TILE is not recommended in wet or easily dirtied areas, such as bathrooms and kitchens.

Il metodo INSTA-TILE permette di stendere le lastre senza alcuna fuga.

AUTO-LEVELLING tiles can be installed whit close joints.

L'applicazione puo' avvenire in diverse situazioni:
-su massetto in cemento
-su massetto in cemento con impianto di riscaldamento
-su pavimento preesistente in ceramica, legno o linoleum
-su pavimento preesistente con impianto di riscaldamento
In tutti questi casi dev'essere utilizzato un materassino in sughero o in polietilene su cui stendere le lastre.
E' possibile direttamente su moquettes di basso spessore senza l'ausilio del materassino.

It can be laid in different solutions:
-on top of cement screeds,
-on top of cement screeds with heating systems
-on top of existing ceramic, wooden or linoleum floorings
-on top of existing floorings with heating systems
In all these cases, a cork or polyethylene underflooring must be used.
The planks can also be laid directly on top of short-pile carpet, without needing the underflooring.

Il pavimento INSTA-TILE si puo' pulire con normali detergenti, utilizzando regolarmente il panno bagnato ed i vari sistemi mop. Nel caso di versamento importante di liquidi, sollevare le lastre ceramiche nella zona interessata aiutandosi con una ventosa, asciugare o sostituire la porzione del materassino sottostante e ri-posizionare le piastrelle.

INSTA-TILE flooring can be cleaned with normal cleaning detergents, using a wet cloth or a traditional mop.
In the event of major spills, lift up the ceramic tiles in the affected area using a suction cup, dry or replace the area of underflooring below and refit the tiles.

Si sconsiglia l'utilizzo di INSTA-TILE in presenza di animali domestici.

We do not recommend use of the INSTA-TILE system in homes with pets.

CRISTIANI
PAVIMENTI D'AUTORE
dal 1955

LE QUERCE

il Gres Porcellanato

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_FULL BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE

ECO-BODY 40% RECYCLED THIS PRODUCT IS LEED ACCORDANT

Certificazione di Prodotto BUREAU VERITAS Certification

PAVIMENTI FLOOR TILES SOLS BODENFLIESEN	CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH CLASSIFICATION SELON LES NORMES KLASSIFIZIERUNG GEMÄSS	EN 14411 EN 14411 EN 14411 EN 14411	ALLEGATO G ANNEXE G ANNEXE G NORMEN ANLAGE G	GRUPPO GRUPPO GRUPPE GROUPE	B I a B I a B I a B I a

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES PHYSIKALISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM	VALORE PRESCRITTO REQUIRED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT	NATURALE VALORE MEDIO MEAN VALUE VALEUR MOYENNE MITTELWERT	RESERVE VALORE MEDIO MEAN VALUE VALEUR MOYENNE MITTELWERT
DIMENSIONI sizes dimensions Abmessungen	UNI EN ISO 10545.2	LUNGHEZZA E LARGHEZZA I LENGTH AND WIDTH LONGUEUR ET LARGEURE I LÄNGE UND BREITE ± 0,6% max SPESSORE I THICKNESS I EPAISSEUR I STÄRKE ± 5% max RETTILINEITÀ SPIGOLI I LINEARITY I RECTITUDE DES ARÊTES I KANTENGERADHEIT ± 0,5% max ORTOGONALITÀ I WEDGING I ORTHOGONALITÉ I RECHTWINKLIGKEIT ± 0,6% max PLANARITÀ I WARPAGE I PLANÉITÉ I EBENFLÄCHIGKEIT ± 0,5% max	CONFORME ACCORDING TO CONFORME EUFÜLLT	CONFORME ACCORDING TO CONFORME EUFÜLLT
ASSORBIMENTO D'ACQUA water absorption absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545.3	≤ 0,5 %	< 0,3%	< 0,3%
RESISTENZA ALLA FLESSIONE flexion resistance resistance a la flexion Biegefestigkeit	UNI EN ISO 10545.4	MODULS OF ROPTURE: MINIMUM 35 N/mm^2	≥ 45 N/mm^2	≥ 45 N/mm^2
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA resistance to deep abrasion résistance à l'abrasion Abriebhärte	UNI EN ISO 10545.6	≤ 175/mm^3	CONFORME ACCORDING TO CONFORME EUFÜLLT	CONFORME ACCORDING TO CONFORME EUFÜLLT
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE coefficient of linear thermal-expansion/linearer coefficient lineaire de dilatation thermique Wärmeausdehnungskoeffizient	UNI EN ISO 10545.8	≤ 9 (10 - 6/K)	≤ 6 (10 - 6/K)	≤ 6 (10 - 6/K)
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI resistance to thermal shock résistance aux variations thermiques Temperaturwechselbeständigkeit	UNI EN ISO 10545.9	TEST METHOD AVAILABLE	GARANTITA GUARANTEED GARANTIE GARANTIERT	GARANTITA GUARANTEED GARANTIE GARANTIERT
RESISTENZA AL GELO frost resistance resistance au gel Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545.12	NON DEVONO PRESENTARE ROTTURE O ALTERAZIONI APPREZZABILI DELLA SUPERRICIE MUST NOT PRODUCE NOTICEABLE ALTERATION TO SURFACE NE DOIVENT PAS PRÉSENTER DES RUPTURES OU ALTÉRATIONS TROP IMPORTANTES DE LA SURFACE OBERFLÄCHEN DÜRFEN KEINEN BRUCH ODER SCHADEN AUFWEISEN	RESISTENTE RESISTANT RESISTENT BESTÄNDING	RESISTENTE RESISTANT RESISTENT BESTÄNDING
RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI chemical resistance resistance aux produits chimiques Chemikalienfestigkeit	UNI EN ISO 10545.13	CLASS UB min CLASS GB min	CLASS UA min CLASS GA min	CLASS UA min CLASS GA min

ANTISDRUCCIOLO I NON-SLIP

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE Physical-chemical properties	TIPO DI PROVA Standard of test	VALORE PRESCRITTO Required value	VALORE MEDIO Mean value	VALORE MEDIO Mean value
COEFFICIENTE D'ATTRITO STATICO Coefficient of static friction	Slip Resistant (≥ 0,60)	Slip Resistant (≥ 0,60)	≥ 0,60 DRY ≥ 0,60 WET	≥ 0,60 DRY ≥ 0,60 WET
COEFFICIENTE D'ATTRITO DINAMICO Dynamic friction coefficient	μ 0,19 Scivolosità pericolosa I Dangerous slippery 0,20 < μ < 0,39 Scivolosità eccessiva I Excessively slippery 0,40 < μ < 0,74 Attrito soddisfacente I Satisfactory grip	μ 0,19 Scivolosità pericolosa I Dangerous slippery 0,20 < μ < 0,39 Scivolosità eccessiva I Excessively slippery 0,40 < μ < 0,74 Attrito soddisfacente I Satisfactory grip	> 0,40 DRY	> 0,40 DRY
CLASSIFICAZIONE ANTISDRUCCIOLO Non-slip classification	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO Basing on the environment or the working area	R 10	R 11
	DIN 51097	ANGOLO MEDIO DI SCIVOLAMENTO Corner middle of slipping ≥ 12 < 18 A ≥ 18 < 24 B ≥ 24 C	A+B	A+B+C
	ANSI A 137-1:2012	> 0,42	> 0,42	> 0,42

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.
I pezzi speciali, per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità. Due to working process, special trims may show variations in tonality.

LE QUERCE
il Gres Porcellanato



20x170 68%
20x80 32%



40x170 66,7%
20x170 33,3%



20x80 40%
20x120 60%



20x120 50%
20x80 50%



20x170 33,33%
20x120 35,30%
20x80 31,37



40x170 50%
20x170 50%



20x120 32,43%
20x170 45,94%
20x80 21,62%

Per la posa consigliamo
Ultralite S1

MAPEI®
ADHESIVES · SEALANTS · CHEMICAL PRODUCTS FOR BUILDING

formato nominale nominal sizes	formato reale rettificato real rectified sizes	spessore thickness	pcs/box	mq/box	kg/box	box/pallet	mq/pallet	kg/pallet
40x170	40x170	9	2	1,36	27,00	32	43,52	908
20x170	19,9x170	9	4	1,36	27,00	36	48,96	1016
30x120	29,7x119,4	9	4	1,44	27,20	18	25,92	509
20x120	19,9x119,4	9	4	0,96	18,20	54	51,84	1008
20x120 Reverse	19,9x119,4	9	4	0,96	18,20	54	51,84	1008
20x80	19,9x80	9	8	1,28	24,00	42	57,36	1028

I dati relativi agli imballi sono aggiornati al momento della stampa del catalogo e pertanto possono subire variazioni nel corso del tempo.
Data referring to packaging have been update at time of printing; the actual data may be slightly different.

Maurizio - +39 345 6055861

Responsabile tecnico con oltre trent'anni di esperienza

LA PAROLA ALL'ESPERTO

LE QUERCE, con il loro aspetto naturale, contribuiscono a rendere la nostra casa un angolo di paradiso. La sorprendente elasticità che caratterizza il nostro pavimento ci consente vari tipi di posa, anche senza collanti.

CRISTIANI
PAVIMENTI D'AUTORE
dal 1955

La riproduzione dei colori è approssimativa.
Colour reproduction approximate.

CRISTIANI

PAVIMENTI D'AUTORE

dal 1955

MARO CRISTIANI SRL

via Berchet 2 - 56010 Ghezzano - San Giuliano Terme (PI) Italy - Tel +39 050 879122 - **www.cristiani.it - info@cristiani.it**