

interno Interno Interno

# Olio Cera Decorativo Trasparente

## **Finitura per il legno da interno**

Trasparente - satinata

Microporosa, a base di oli naturali e cere

Idrorepellente e resistente all'abrasione

**Contribuisce ad un ambiente più salutare**

**Descrizione:** finitura professionale per legno, trasparente e satinata che combina tutti i vantaggi degli oli e delle cere in un unico prodotto.

L'Olio Cera Decorativo Trasparente Osmo è resistente all'acqua e allo sporco.

Grazie alla speciale combinazione di oli e cere il legno conserva il suo aspetto naturale e si mantiene bello a lungo.

**Facile applicazione** – non serve primer e levigatura intermedia tra una mano e l'altra. Risparmio garantito di tempo e denaro.

L'Olio Cera Decorativo Trasparente Osmo penetra nei pori del legno, non si lacera, non si stacca e non si squama.

La superficie è resistente a macchie di vino, birra, coca cola, tè, caffè, latte e acqua secondo la norma DIN 68861 -1 C.

Una volta essiccato, il prodotto è innocuo per l'uomo, gli animali e le piante.

Adatto per i giocattoli dell'infanzia (Norma EN 71.3), resistente al sudore e alla saliva (Norma DIN 53160).

**Raccomandato per:** profili in legno, porte, pannelli in multistrato, compensato e sughero. Particolarmente raccomandato in ambienti umidi (bagni e cucine) e per il trattamento di mobili e giocattoli per l'infanzia.

**Ingredienti:** a base di oli e cere naturali d'origine vegetale (olio di girasole, olio di soia, olio di cardo, cera di carnauba e cera di candelilla), paraffine, pigmenti di ossido di ferro e pigmenti organici, biossido di titanio (pigmento bianco), siccativi ed additivi idrorepellenti. Acquaragia minerale dearomatizzata (senza benzene). Questo prodotto rispetta il contenuto massimo di VOC di 400 gr./lt. (classe A/e (2010) secondo la direttiva CE (2004/42/CE).

Siamo lieti di inviare su richiesta una dichiarazione dettagliata e completa.

**Tempo di conservazione:** 5 anni ed oltre, se conservato in un luogo asciutto e nelle confezioni originali sigillate. Se la finitura è diventata densa a causa del gelo, deve essere conservata per 24-36 ore a temperatura ambiente.

**Preparazione:** La superficie del legno deve essere pulita ed asciutta (umidità massima 20%). L'Olio Cera Decorativo Trasparente Osmo è pronto all'uso, non diluire, mescolare bene prima dell'utilizzo.

Pulire vecchie finiture microporose, rimuovere vecchie vernici (per esempio mediante l'utilizzo dello sverniciatore Osmo oppure carteggiare).

Eventuali fessure nel legno vanno riempite con la pasta di legno Osmo.

Se necessario, carteggiare il pavimento con carta abrasiva a grana fine 120- max 150 ed i mobili con carta 180-240. Aspirare accuratamente eventuali residui di sporco.

#### **Applicazione:**

♣ *Effetto trasparente:* applicare accuratamente un sottile strato di prodotto lungo la venatura del legno mediante pennello o rullo in microfibra Osmo.

Provvedere ad una buona ventilazione dei locali durante l'asciugatura.

Se si vuole raggiungere un effetto più coprente, applicare una seconda mano di prodotto (massimo due mani)

♣ *Effetto velato:* massaggiare il prodotto dopo 20 minuti circa dall'applicazione con un panno, lungo la venatura del legno.

♣ *Effetto colore intenso:* consigliamo l'utilizzo del prodotto Olio Cera Decorativo Creativ Osmo.

Importante: per il trattamento di pavimenti in legno raccomandiamo di applicare sempre una mano di finitura con Polyx-Oil neutro.

Il risultato ottenuto può essere differente a seconda del tipo di legno da trattare. Per questo motivo consigliamo sempre di fare delle prove.

**Pulizia dell'attrezzatura:** consigliamo l'utilizzo del detergente per pennelli Osmo (senza benzene).

**Tempi di asciugatura:** circa 24 ore in condizioni climatiche normali (23°C / 50% umidità) provvedendo ad una buona ventilazione. Basse temperature ed umidità elevata possono richiedere tempi di asciugatura più lunghi.

**Note:** le finitura a base di olio cera accentuano il colore naturale del legno (effetto bagnato)  
Raccomandiamo di scegliere un colore in armonia con il legno da trattare.

Per i legni esotici e particolarmente oleosi (Teak, Wengè, Meranti, Merbau, ecc.) consigliamo l'olio cera Incolore Osmo. Effettuare sempre delle prove su legno prima di procedere con l'applicazione definitiva.

Annotazione: per il trattamento di piccole superfici come interni di cassette ed armadi è sufficiente una mano applicata con un panno.

**Indicazioni di sicurezza:** il prodotto liquido deve essere conservato fuori dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. In caso di contatto con gli occhi lavare subito abbondantemente con acqua e consultare il medico. Usare solo in ambienti ben ventilati. Contiene 2-butanonossima e carbossilato di cobalto. Può provocare reazioni allergiche. Se ingerito, seguire le indicazione del medico e mostrare questa etichetta.

Usare in aree ben ventilate. Attenzione: lavare subito i panni impregnati di prodotto oppure conservarli in un contenitore chiuso ermeticamente (pericolo di autocombustione).

Scheda di sicurezza disponibile su richiesta per i professionisti.

Per maggiori informazioni consultate il nostro catalogo.